



WESEM



дополнительные фары

138 x 78

HM2

*галогеновые H3
противотуманные и дальнего света*

класс защиты IP65

висящие или стоящие

Конструкция и параметры

Использование

Предназначены для монтажа в передней части кузова легкового или грузового автомобиля.

Особенно удобны в использовании в автомобилях с маленькими углублениями в бампере.

Общая информация

Противотуманные фары категории В исследованы в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 19 с поправками серии 02.

Противотуманные фары категории F3 исследованы в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 19 с поправками серии 03.

Конструкция

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- стекло
- кронштейн с болтами
- провод с уплотнением оснащен клеммами F/6,3 и A-2,5
- разъем типа Deutsch DT 2-pin cap (опция)
- лампа (опция)

Цвет стекол

Галогеновые фары производятся с прозрачным или желтым стеклом.

Дополнительные преимущества

Оснащены специальной, полупроницаемой мембраной предназначенной для компенсации давления.

Лампы

Приспособлены для ламп типа: H3 12V 55W или H3 24V 70W

Дополнительное оснащение

- Защитная крышка - каталожный № A.37901
- Защитная решетка - каталожный № A.37900

Части полезные при монтаже

- Штепсель электрического соединения Deutsch DT06-2S 2-контактный - каталожный № A.07135

Параметры

Класс защиты IP65.

Числовая характеристика фар дальнего света, указывающая максимальную силу света составляет 12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии 25 м).

Способы крепления

Могут устанавливаться на автомобиле как в стоячем, так и в висячем положении.

Номер в каталоге	Код омологации	Функции	противотуманные - В	противотуманные - F3	дальнего света	Цвет стекла	белый	желтый	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	провод 0,15 м	провод 0,5 м	разъем	Deutsch DT	AMP Supersal 1.5	Cap / Pin	Применение	универсальное	рекомендуемое	Способы крепления	вертикально вверх	подвесной	универсальный	Упаковка / шт.	блистер	картон
HM2.19071	198	*					*												*							1	
HM2.19472	198	*					*			*									*							1	
HM2.19473	198	*					*			*			*						*							1	
HM2.19873	198	*					*				*								*					*	2		
HM2.20274	198	*					*			*	*								*				*		2		
HM2.19475	198	*					*			*	*				*		2		*				*		1		
HM2.19171	198	*						*			*								*				*		1		
HM2.19572	198	*						*		*	*								*				*		1		
HM2.19973	198	*						*			*								*				*		2		
HM2.20374	198	*						*		*	*								*				*		2		
HM2.19081	069		*				*				*								*				*		1		
HM2.19482	069		*				*			*	*								*				*		1		
HM2.19483	069		*				*			*		*							*				*		1		
HM2.19883	069		*				*				*								*				*		2		
HM2.20284	069		*				*			*	*								*				*		2		
HM2.19485	069		*				*			*	*			*		2			*				*		1		
HM2.19271	200			*			*				*								*				*		1		
HM2.19672	200			*			*			*	*								*				*		1		
HM2.20073	200			*			*				*								*				*		2		
HM2.20474	200			*			*			*	*								*				*		2		
HM2.19371	200			*			*	*			*								*				*		1		
HM2.19772	200			*			*	*		*	*								*				*		1		
HM2.20173	200			*			*	*			*								*				*		2		
HM2.20574	200			*			*	*		*	*								*				*		2		

Код омологации это идентификатор номера омологации.

