

WESEM



рабочие фары

ϕ 160

LOR1

галогеновые H3

ручка

выключатель

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V или 24V.



Конструкция:

- металлический оптический элемент
- корпус из пластика, с ручкой или без ручки
- решетка из пластика (опция)
- стеклянный или поликарбонатный рассеиватель
- оборотно-откидывающийся механизм крепления
- клавишный выключатель (опция)
- лампа (опция)

Дополнительные преимущества

Механизм крепления фар позволяет легко направлять поток света в любую сторону.

Другие версии

Фары LOR1 со стеклом из поликарбоната по запросу. Версии оснащены лампой по запросу.

Лампы

Приспособлены для ламп типа:
H3 12V 55W
H3 24V 70W - только для стеклянной линзы

Рекомендации

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больше 55W.

Способы крепления

Могут устанавливаться в любом положении.

Номер в каталоге	Тип	H3	F2	P21W	Рассеиватель	стеклянный	поликарбонат	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	защитная решетка	провод	амортизатор	кронштейн omega	герм. проход	разъем	разъем AMP	разъем Deutsch	Применение	универсальное	рекомендуемое	Установка	кронштейн	стойлер / углубление	Упаковка / шт.	блister	картон
LOR1.23023		*				*															*			*					1
LOR1.29923		*				*						*									*			*					1
LOR1.28423		*				*					*										*			*					1
LOR1.06223		*				*				*	*	*									*			*					1

