

WESEM



Оптика FF



рабочие фары

138 x 78

LPR6, LPR6FF

газосветовые НЗ

класс защиты IP66

висящие или стоящие

оптика по технологии FF

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V или 24V.



Подробная информация

Луч лампы серии LPR6FF составляет 41°x32° а LPR6 47°x17°.

Конструкция

- металлический оптический элемент
- стекло
- корпус из черного пластика
- рамка из черного пластика
- кронштейн с болтами
- провод с уплотнением оснащен клеммами F/6,3 и A-2,5 (опция)
- провод с уплотнением и разъемом Deutsch DT 2-pin cap (опция)
- решетка из пластика (опция)
- лампа (опция)

Дополнительные преимущества

Оснащены специальной, полупроницаемой мембраной предназначенной для компенсации давления. Оптическая система, спроектированная в технологии свободных полей, обеспечивает то, что фара имеет современный вид и лучшие световые параметры (касается версии LPR6FF). Механизм крепления фар позволяет легко направлять поток света в любую сторону.

Лампы

Приспособлены для ламп типа: H3 12V 55W или H3 24V 70W

Части полезные при монтаже

Штепсель электрического соединения Deutsch DT06-2S 2-контактный - каталожный № A.07135

Параметры

Класс защиты IP66.

Способы крепления

Могут устанавливаться на автомобиле как в стоячем, так и в висячем положении.

Номер в каталоге	Оптика	стандартная	FF	Тип	H3	Угол луча	63° x 45°	46° x 15°	Рассеиватель	стеклянный	поликарбонат	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	защитная решетка	кронштейн омега	провод 0,15 м	провод 0,4 м	разъем	AMP Faston 250	Deutsch DT	Cap / Pin	Применение	универсальное	рекомендуемое	Установка	кронштейн	спойлер / углубл.	Упаковка / шт.	блистер	картон
LPR6FF.46401		*			*		*			*														*		*					1
LPR6FF.46400		*			*		*			*														*		*					1
LPR6FF.46410		*			*		*			*			*										2	*		*					1
LPR6FF.46420		*			*		*			*			*	*										*		*					1
LPR6FF.46411		*			*		*			*			*											*		*					1
LPR6.27381	*				*		*			*														*		*					1
LPR6.27382	*				*		*			*			*											*		*					1
LPR6.27383	*				*		*			*			*											*		*					1
LPR6.27392	*				*		*			*			*	*							*	2		*		*					1
LPR6.27393	*				*		*			*			*	*							*	2		*		*					1
LPR6.27385	*				*		*			*			*								*	2		*		*					1

