





Fiat Seicento Sporting

Конструкция и параметры

Использование

Особенно предназначены для легковых автомобилей с маленькими углублениями (Fiat Seicento Sporting).

Конструкция

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- корпус с герметичным разъемом AMP Faston 250 2-ріп сар (опция)
- стекло
- провод с соединением на конце (опция)
- кронштейн с болтами
- лампа (опция)

Дополнительные преимущества

Оснащены специальной, полупроницаемой мембраной предназначенной для компенсирования давления.

Система крепления и настройки, дает возможность просто и точно установить фары в любой плоскостей.

Лампы

Приспособлены для лампы типа: H3 12V 55W

Рекомендации

Не следует использовать лампы мощностью больше 55W.

Параметры

Класс защиты IP65.

Рекомендуемое использование

A-Fiat Seicento Sporting (1998-2002 rr.)

Номер в каталоге	Код омологации	Функции	противотуманные	дальнего света	Цвет стекла	белый	голубой	желтый	Оснащение	лампа НЗ 12V	лампа Н3 24V	провод 0,05 м	разъем	AMP Faston 250	Deutsch DT	Cap / Pin	Применение	универсальное	рекомендуемое	Үстановка	кронштейн	спойлер / уплубл.	Сторона	правая/ левая	Упаковка / шт.	блистер	картон
HM3.26410	264		*			*								*		2		*	Α			*		*		2	
HM3.26411	264		*			*				*				*		2		*	Α			*		*		2	
HM3.26415	264		*			*								*		2		*	Α			*		*			1
HM3.26416	264		*			*				*				*		2		*	Α			*		*			1
HM3.26400	264		*			*						*		*		2		*	Α			*		*		2	
HM3.26401	264		*			*				*		*		*		2		*	Α			*		*		2	
HM3.26405	264		*			*						*		*		2		*	Α			*		*			1
HM3.26406	264		*			*				*		*		*		2		*	Α			*		*			1

Код омологации это идентификатор номера омологации













